

5007 DEVECRYL SNELPLAMUUR Versie 01.1

Omschrijving	: oplosmiddelvrije, universele, sneldrogende plamuur.
Bijzondere eigenschappen	: uitstekende vulling en verwerking (ook op grotere vlakken), goed schuurbaar, overschilderbaar met alkydhars- en waterverdunbare lakken. Door bezit van roest inhibitor in de plamuur, kunnen spijk- en nietgaten zonder voorgronden gevuld worden.
Toepassing	: Devecryl Snelplamuur is geschikt voor het egaliseren van ruwe of beschadigde houten ondergronden (binnen/buiten) en ondergronden van metaal, beton, stucwerk (binnen/buiten). Buitenshuis is het van belang dat, vooral na gebruik op hout, na uitharding direct wordt overgeschilderd. Na uitharding schuren tot een spiegelglad oppervlak wordt verkregen.

Basisgegevens	: bepaald bij 20°C en 60% RV
Bindmiddel	: acrylaat
Pigment	: hoogwaardige pigmenten en vulstoffen
Viscositeit	: pasteus
Kleur	: wit
Soortelijk gewicht	: ca. 1.95 g/cm ³
Vaste-stofgehalte	: > 90 gewicht%
Droogtijd	: schuurbaar en overschilderbaar na ca. 1 - 2 uur Niet verwerken beneden een lucht-, materiaal- en ondergrondtemperatuur van 5°C

Applicatiegegevens

Verwerking	: de ondergrond dient schoon, droog, stofvrij en vast te zijn. Metaal dient eerst van een (hecht)primer voorzien te worden. Gladde ondergronden eerst licht schuren om een goede hechting te verkrijgen. Zuigende ondergronden eerst gronden. Devecryl Snelplamuur kan met alle gebruikelijke plamuur-gereedschappen in een of meerdere lagen worden opgebracht. Barstvrij aanbrengen tot 1000µm (1mm) natte laagdikte.
Reiniging gereedschap	: direct na gebruik met water

5007 DEVECRYL SNELPLAMUUR Versie 01.1

Overige gegevens

Dekking	: zeer goed
Vulling	: goed
Vloeïing	: goed
Hechting	: uitstekend op ijzer en staal.
Stabiliteit/opslag	: in onaangebroken verpakking ca. 6 maanden houdbaar koel, droog en vorstvrij opslaan. Bij aangebroken verpakkingen de in de tube aanwezige lucht zoveel mogelijk te verwijderen.
Verpakking	: tubes van 400 gram en 1,3 kg

Veiligheidsvoorschriften

Voor veiligheidsvoorschriften raadpleeg het productveiligheidsblad.
De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.

ARBO categorie	: A - bevat geen of zeer weinig oplosmiddel. Voldoet voor professioneel gebruik binnen aan de ARBO.
Europese verfrichtlijn 2004/42/EG A bijl. II	: subcat. 2.1 B
Groene stroom	: 70% van alle stroom die gebruikt wordt voor het productieproces komt van eigen zonnepanelen.

Op het moment van afdrukken zijn de gegevens in dit productinformatieblad actueel. De informatie over dit product wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Drost Coatings wijst elke aansprakelijkheid, behoudens opzet of grove schuld, af met betrekking tot schade die voortvloeit uit gebreken in de juistheid en volledigheid van de langs deze weg verkregen informatie. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden.

Drost Coatings, Jachthavenweg 9, 5928 NT Venlo, Telefoon 077-3873887, Fax 077-3825282,
E-mail: info@drostcoatings.nl, Website : www.drostcoatings.nl